

## PUDER

Puder är en täckfärg för målning inomhus på väggar av puts, betong, gipsskivor, träfiberplattor, tapet och väv. Puder är framför allt lämplig för släta ytor då färgens släta matta karaktär framträder bäst. Den är extra fyllig och täcker bra och den ger en mycket matt, puderliknande yta. Puder passar också bra för den som vill skapa monstereffekter med olika verktyg som t ex pensel.

### GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta. **OMÅLADE YTOR** målar du även första gången med Puder.

**TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR** tvättar du med Målartvätt och sköljer noga med vatten. **LIMFÄRG** tvättar du bort med mycket vatten.

**GAMMAL KALKFÄRG** med stoftig yta binder du med lämplig grund färg.

**HÅL OCH SPRICKOR** lagar du med Väggspackel. Bredspackla stora ojämna ytor med ett vägg/handspackel.

**MÅLA** Rör om färgen väl. Måla jämnt och flödigt med roller. För att ytan skall bli riktigt slät använd en roller med kort lugglängd. Börja alltid med att måla vid kanter, rolla sedan så nära kanterna som möjligt. För information om hur du lättast och roligast får ett bra resultat se Puders arbetsråd.

### TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

### TEKNISK INFORMATION

#### FÖRVARAS FROSTFRITT

**BINDEMEDEL:** Sampolymer

**ANVÄNDNING:** Vägg inomhus

**SPÅDES MED:** Vatten

**VERKTYG:** Pensel eller roller

**VERKTYG RENGÖRES MED:** Vatten

**GLANS:** Helmatt, ca 2 skaldelar

**1 LITER RÄCKER TILL** 5-6 m<sup>2</sup>

**TORKTID VID 23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET:** Klibbfri 0,5 timme Övermålningsbar 3 timmar

**VOC:** Gränsvärde (Kat A/a): 30g/l (2010) Produktens VOC:30g/l.

**MÅLNINGSTEMPERATUR:** Lägst +5°C.