

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2010-01-05

Internt nr:

Ersätter datum:

Puder Väggfärg

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

HANDELSNAMN Puder Väggfärg
ANVÄNDNINGSSOMRÅDE Vattenburen dispersionsfärg.
Väggfärg inomhus.

Inhemsk tillverkare/importör

Företag Måleributiken i Alvik AB
Adress Drottningholmsvägen 175
Postnr/Ort 167 53 Bromma
Land Sverige
E-mail info@maleributiken.se
Hemsida www.maleributiken.se
Telefon + 46 8 445 95 95
Fax + 46 8 445 95 90

Nödtelefon

Akut: 112
+46 (0)8-33 12 31

Information

Giftinformationscentralen
Giftinformationscentralen (ej akut)

Dygnet runt
dagtid

2. FARLIGA EGENSKAPER

GENERELLT

Denna produkt är inte klassificerad som miljö-, hälso- eller brandfarlig.

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Nr	Ämnesnamn	Reg.Nr.	EG-nr	CAS-nr	Konc.	Klassificering
1	bronopol (INN)		200-143-0	52-51-7	< 0,04 %	Xn,N,R37/38 - R41 - R50 - R21/22
2	kathon (5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on + 2-metyl-4-isotiazolin-3-on , 3-1)		247-500-7	55965-84-9	< 0,0015 %	T,C,N,R23/24/25 - R34 - R43 - R50/53
3	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on		220-120-9	2634-33-5	< 0,05 %	Xn,N,R22 - R38 - R41 - R43 - R50

Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration

4. FÖRSTA HJÄLPEN

GENERELLT

Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare.

INANDNING

Sörj för frisk luft.

HUDKONTAKT

Tag av nedspillda kläder, klockor, smycken osv. Tvätta huden noga med tvål och vatten. Kontakta läkare om obehag uppstår. Använd inte organiska lösningsmedel för rengöring.

KONTAKT MED ÖGONEN

Håll ögonlocken öppna och skölj ögonen med en mjuk stråle ljummet vatten. Ta ut ev. kontaktlinser. Kontakta läkare om besvären kvarstår efter sköljning.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2010-01-05

Inert nr:

Ersätter datum:

Puder Väggfärg

FÖRTÄRING

Drick vatten eller mjölk. Sök läkare om mer än obetydliga mängder svalts eller om besvär kvarstår.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

SLÄCKMEDEL

Släckmedel väljes med hänsyn till brandtyp.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Produkten är ej brandfarlig.

INFORMATION

Det torkade färgskiktet kan i begränsad utsträckning bidra till flamspridning och orsaka rökutveckling vid brand.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Se personliga skyddsåtgärder under punkt 7 och 8.

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Förhindra utsläpp i avlopp, vattendrag eller mark.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Spill kan pumpas upp eller absorberas i torrt, inert material som sand, jord o.d. Små mängder torkas upp i trasor/pappershanddukar. Uppsamlad produkt förvaras i behållare och behandlas enligt anvisningar under punkt 13.

INFORMATION

Vid större spill kontakta Räddningstjänsten.

7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av sprutdimma. Personlig skyddsutrustning, se under punkt 8.

LAGRING

Förvaras frostfritt.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Sörj för god ventilation.

ANDNINGSSKYDD

Vid sprutning, använd halv- eller helmask med partikelfilter P2 (II b) mot sprutdimma.

ÖGONSKYDD

Använd ögonskydd vid risk för direktkontakt eller stänk.

HANDSKYDD

Vid långvarig och upprepad kontakt, använd lämpliga skyddshandskar, t.ex. av vinyl.

HUDSKYDD

Skyddskläder efter behov.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2010-01-05

Internt nr:

Ersätter datum:

Puder Väggfärg

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form Viskös vätska
Löslighet Blandbar med vatten.

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde / enhet	Metod/referens	Kommentar
pH-koncentrat	8 - 9		
Densitet	~ 1,3 kg/dm ³		
VOC-innehåll	<15 g/l		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil vid rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden. Se punkt 7.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

INANDNING

Sprutdimma kan orsaka övergående irritation i luftvägarna.

HUDKONTAKT

Upprepad eller långvarig hudkontakt kan ge hudirritation.

KONTAKT MED ÖGONEN

Kan ge irritation och övergående skada vid stänk i ögonen.

FÖRTÄRING

Kan ge illamående, kräkningar.

12. EKOLOGISK INFORMATION

INFORMATION

Ekotoxikologiska uppgifter finns ej tillgängliga på produkten som sådan. Produkten innehåller inga ämnen som är av betydelse ur miljöfarlighetssynpunkt i förekommande koncentrationer.

13. AVFALLSHANTERING

GENERELLT

Flytande rester av produkten klassas som avfall med EWC-kod 20 01 28 , och ska inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Väl tömda, penseltorra, droppfria burkar lämnas till återvinningsstationer eller återvinningscentraler.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Ja Nej Ej utvärderat

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

EG-märkning Nej Ja Ej utvärderat

REFERENSER

Kemikalieinspektionens, Arbetsmiljöverkets, Naturvårdsverkets och Räddningsverkets gällande lagstiftning.

SÄKERHETS DATABLAD

Omarbetad: 2010-01-05

Internt nr:

Ersätter datum:

Puder Väggfärg

INFORMATION

Denna produkt är inte klassificerad som miljö-, hälso- eller brandfarlig.

16. ANNAN INFORMATION



PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Omarbetade punkter i säkerhetsdatabladet är markerade med kryss.

FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frästext
R21/22	Farligt vid hudkontakt och förtäring.
R22	Farligt vid förtäring.
R23/24/25	Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R34	Frätande.
R37/38	Irriterar andningsorganen och huden.
R38	Irriterar huden.
R41	Risk för allvarliga ögonskador.
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.
R50	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
R50/53	Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

UTFÄRDAD:

2010-01-05

Detta säkerhetsdatablad gäller för samtliga av Puder Väggfärgs baser och kulörer.