

PRODUKTRÅD

FULL GLOSS



Samtliga färger från Farrow & Ball är miljövänliga och uppfyller kraven i den senaste miljölagstiftningen rörande färger som innehåller VOC (flyktiga organiska föreningar).

Tillgänglighet: I burkar om 750 ml och 2,5 liter i samtliga Farrow & Ball-färger. Tillgänglig direkt från Farrow & Ball, våra visningslokaler samt utvalda återförsäljare världen över.

Användningsområde: Denna traditionella färdigstrykningsfärg lämpar sig för trä- och metallytor både in- och utomhus.

Föberedelse: Alla ytor måste vara oskadade, rena, torra och fria från smuts, fett och andra föroreningar. **Flagning eller avskalning kan inträffa vid målning över gamla färglager.**

Fyll eventuella sprickor, hål och skarvar med lämplig flexibel spackelfärg. Ytfillning kräver mer underhåll. Neutralisera om frätande färgborttagningsmedel har använts.

Skadade ytor – Det går eventuellt inte att applicera ytterligare färglager. Sök expertråd vid behov.

Ytor inomhus: **Blottade träytor inomhus** – Använd vid behov Farrow & Ball Stain Block Primer för att fläckgrunda kvist- eller kådrikt trä. Applicera en utspädd bestrykning av Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat (20 % vatten), följt av en hel bestrykning. Fortsätt med två bestrykningar av Farrow & Ball Full Gloss.

Målade träytor inomhus – Sandpappra målade ytor som har skalats av eller fått blåsor tills du erhåller en god grund. Applicera en full bestrykning av Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat. Fortsätt med två bestrykningar av Farrow & Ball Full Gloss.

Ytor utomhus: **Blottade träytor utomhus** – Använd vid behov Farrow & Ball Stain Block Primer för att fläckgrunda kvist- eller kådrikt trä. Applicera en full bestrykning av Farrow & Ball Exterior Primer & Undercoat. Fortsätt med två bestrykningar av Farrow & Ball Full Gloss.

Målade träytor utomhus – Sandpappra målade ytor som har skalats av eller fått blåsor tills du erhåller en god grund. Applicera en full bestrykning av Farrow & Ball Exterior Primer & Undercoat. Fortsätt med två bestrykningar av Farrow & Ball Full Gloss. Vid målning av en mörk färg över en matt färg uppnås bästa varaktiga finish om så mycket av den tidigare bestrykningen som möjligt avlägsnas.

Metallytor både in- och utomhus: **Järmetallytor** – Nya och målade metallytor måste avfettas noga. Avlägsna eventuell gammal färg och rost tills metallen blottas. Applicera två bestrykningar av Farrow & Ball Metal Primer. Fortsätt med två bestrykningar av Farrow & Ball Full Gloss.

Galvaniserade ytor – Behandla med Etch Primer eller Mordant Solution samtidigt som du följer tillverkarens anvisningar och hälso- och säkerhetsbestämmelser. Rengör med ett lösningsmedel när färgen har torkat. Fortsätt med två bestrykningar av Farrow & Ball Exterior Eggshell eller Farrow & Ball Full Gloss.

Att tänka på: **Måla inte i temperaturer under 10 °C eller i stark värme över 30 °C.** Undvik målning i direkt solljus.

Friskrivningsklausul: Informationen i dessa specifikationsblad samt tekniska råd (muntliga, skriftliga eller försöksbaserade) utgör riktlinjer som ges i god tro utan garanti, eftersom appliceringsteknik och arbetsförhållanden ligger bortom vår kontroll. Vänligen kontakta vår kundtjänst för mer information. Förutom värdet på de varor som vi tillhandahåller, accepterar vi ingen ansvarsskyldighet för produkternas prestanda när de brukas som avsett. Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter.



PAS_SE

PRODUKTRÅD

FULL GLOSS



Målning: Kontrollera färgens överensstämmelse innan du använder den. Vi accepterar inte ansvarsskyldighet för rustningskostnader som grundar sig på bruk av fel färg. Om fler än en burk med samma färg ska användas, ska du kontrollera att tillverkningsnumren överinstämmer eller blanda vid behov. Rör om noga före användning.

Så snart som ytbehandlingen ovan är genomförd, applicerar du en bestrykning och låter den torka, varefter du sandpappar med ett finpapper tills eventuella ådrigheter eller grova ytor försvinner och slutligen applicerar färdigstrykningsfärgen.

Doppa penseln väl och applicera två bestrykningar. Kan appliceras med rulle på större, flata ytor.

Högtrycksprutning – Goda resultat kan uppnås med bruk av ett 15- till 65-graders eller 18- till 65-graders vinklat munstycke med ett tryck på mellan 2 300 och 2 700 psi. Mer information finns i det separata sprutningsbladet.

Rengöring: Rengör penslarna och rullarna med en varm tvällösning.

Rengöring av ytan: Tvätt- och torkbar.

Sammansättning: En vattenbaserad färg som har tillverkats med hjälp av vanligt alkydharts.

Förvaring: Den här produkten är vattenbaserad och måste skyddas mot frost och extrema temperaturer. Använd inom 6 månader från inköpsdatumet. Vi accepterar ingen ansvarsskyldighet för försämrat innehåll eller försämrad förpackning efter detta datum.

Bortskaffning: Bortskaffa inte produkten i vattendrag trots att den är vattenbaserad. Avfallsmaterial måste bortskaffas i enlighet med Miljöskyddslagen 1990 samt relevanta bestämmelser i samband med denna lag. Mer information finns hos din lokala miljöskyddsmyndighet.

Hälsa och säkerhet: Sörj för god ventilation vid applicering och torkning. Undvik kontakt med huden och ögonen. Vid kontakt med ögonen ska du genast spola med mycket vatten och kontakta läkare. Tvätta omedelbart med rikligt med tvål och vatten eller en särskild hudrengöring efter hudkontakt. Förvaras oåtkomligt för barn. **Säkerhetsdatablad för professionella användare finns att få på begäran.**

Miljö:	Aktuellt VOC-innehåll, g/l	23 g/l
	VOC-innehåll, massförhållande:	1,80 %
	Klassificering:	Låg
	2010 maximalt tillåtna gram per liter	130 g/l
	KATEGORI	d

Täckning	Torktid	Ombestrykningstid	Glansnivå
Upp till 30 m ² per 2,5 liter.	2-3 timmar på ytan. Mörka färger kan ta längre tid att torka. Härdas över natten.	4 timmar beroende på förhållanden. Se till att ytan är helt torr innan du stänger nymålade dörrar och fönster.	95 %

Utgåva 2 – januari 2010

Friskrivningsklausul: Informationen i dessa specifikationsblad samt tekniska råd (muntliga, skriftliga eller försöksbaserade) utgör riktlinjer som ges i god tro utan garanti, eftersom appliceringsteknik och arbetsförhållanden ligger bortom vår kontroll. Vänligen kontakta vår kundtjänst för mer information. Förutom värdet på de varor som vi tillhandahåller, accepterar vi ingen ansvarsskyldighet för produkternas prestanda när de brukas som avsett. Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter.

PAS_SE