

# Mirror

## Mirror, en högblank "Stucco", för interiörer.

Mirror är en högblank kalkbaserad spackelfärg, en sorts "Stucco Veneziano", som består av "grassello", släckt kalk. Den ger en yta lik polerad sten och kan blandas i alla kulörer.

### Användning

**Mirror** rekommenderas för dekoration av innerväggar där man vill ha en levande, blank och exklusiv känsla. Produkten är tacksam att använda i offentlig miljö såsom trapphus, entréer, hotell och restaurang då dess uppbyggnad gör den väldigt hållbar. Det är möjligt att skydda och dekorera ytan ytterligare med ett eller flera lager av Cera Wax som finns i neutral, guld, silver och brons.

Mirror kan användas på:

- Puts
- Nytt väggspackel
- Gipsskivor
- Acrylat, latex och oljefärg
- Mineralskivor
- Träskivor som tex MDF, plywood

Tänk på att använda rätt grundfärg för omålade ytor

### Spädning

**Novaprimer (vattenbaserad grundfärg):** Späd med 50% vatten. Pigmenteras vid starka och mörka kulörer.

**Mirror:** klar för användning

**Cera Wax:** klar för användning

### Så här gör du:

Underlaget måste vara helt torrt och dammfritt. För icke kritande, fasta ytor, används Novaprimer, en strykning, utspädd, med pensel eller tunn roller. Låt torka minst 8 timmar och slipa av lätt. Spackla upp 1-2 lager Mirror, slätt, med ett putsbräde eller stålspackel. Låt torka minst 12 timmar, slipa ytan med 400-papper om nödvändigt, ta bort damm. Lägg på ytterligare ett lager och gå vidare med Mirror vått-i-vått i små portioner på väggen, för att skapa en typisk "Stuccoyta". När produkten börjar torka (inom en timme), polera/glätta ytan med putsbrädet eller stålspackel för att göra den mer kompakt och glansig. För än högre glans polera ytan med en trasa.

## Efterbehandling

Det är möjligt att skydda och dekorera ytan med **Cera Wax (naturell, guld, silver, brons)**.

Låt ytan torka minst 48 timmar, varefter Cera Wax appliceras med putsbräde eller stålspackel jämnt över ytan. Låt torka minst fyra timmar, lägg sedan på ett lager till med en ren och torr trasa. Torka bort överflödigt produkt och polera ytan.

## Rekommendation

Produkten måste skyddas från kyla och stora värmeförändringar under hela appliceringsförfarandet. Applicera inte vid lägre temperatur än +5 °C eller högre än +35 °C, inte heller i direkt solljus. Det rekommenderas att använda produkter med samma batchnummer under hela projektet.

## Tvätta verktyg

Med vatten, direkt efter användning.

## Åtgång

**Novaprimer:** ca 15m<sup>2</sup>/l, beroende på underlag och sugförmåga.

**Mirror:** ca 3m<sup>2</sup>/kg, beroende på vilken typ av underlag och sugförmåga.

**Cera Wax:** 15-20 m<sup>2</sup>/l.

## Kulör

**Mirror;** Vitt och Mirror färgkarta, går att beställa i NCS-kulörer.

**Cera Wax;** silver, guld, brons, ofärgad.

## Innehåll

**Bindemedel:** kalk, vattenbaserad vinyl-versatic sampolymer.

## Förpackning

**Mirror:** 1kg, 5kg

**Cera Wax:** 1l, 2,5l